



type	GH					GHR					GHS				
	1000	1250	1500	2000	2500	1000	1250	1500	2000	2500	1000	1250	1500	2000	2500
① Gaashoogte	1000	1250	1500	2000	2500	1000	1250	1500	2000	2500	1000	1250	1500	2000	2500
② Totale hoogte	1000	1250	1500	2000	2500	1250	1500	2000	2500	3000	1250	1500	2000	2500	3000
③ Lengte staanders	1750	2000	2250	2750	3250	1750	2000	2250	2750	3250	1750	2000	2250	2750	3250
④ Aantal puntdraden	—	—	—	—	—	2	2	3	3	3	2	2	3	3	3
⑤ Aantal spandraden	2					2					2				
⑥ Ø bovenbuis	Ø 41.5					Ø 41.5					Ø 41.5				
⑦ Ø staanders	Ø 60					Ø 60					Ø 60				
⑧ Puntdraadhouders	—					recht (A)					schuin (B)				

**Overige specificaties:**

Maatvoering: De maten hierboven zijn standaard. Elke andere afmeting op aanvraag. Alle maten in mm.  
 Gaas: Harmonica gaas; geplastificeerd, kleur donkergroen, maaswijdte 50 x 50 mm., draaddikte 3,1 mm. Andere maaswijdte, draaddikte en kleuren op aanvraag.  
 Puntdraad: Motto-puntdraad, dubbelgevlochten, geplastificeerd, kleur donkergroen.  
 Spandraad: Geplastificeerd, draaddikte 3,8 mm., kleur donkergroen.  
 Staanders: Onderlinge afstand h.o.h. 3000 mm. Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461, coating op aanvraag.  
 Bovenbuis: Uitvoering als staanders.  
 Fundering: De staanders worden ca. 900 mm. via het inslagsysteem in de grond geheid.  
 Optie: schetsplaat of prefab betonvoet.

Wijzigingen voorbehouden.

