



Overige specificaties:

- Afmeting dubbelstaafmat;; Breedte standaard 2500 mm, hoogte variabel; van 630 tot 2430 mm.
 Opp. Behandeling;; Thermisch verzinkt volgens DIN 50976, tegen meerprijs voorzien van een polyester poedercoating
 ; ; ; volgens DIN 50939 en RAL kleur naar keuze. Standaard kleur donkergroen (RAL 6009 + zwart 9005).
 Staanders; ; Ø 60,3 mm, wanddikte 1,75 mm. De staanders worden circa 800 mm diep pneumatisch in de grond gedreven.
 Opp. Behandeling staanders;; Aan binnen- en buitenzijde thermisch verzinkt volgens NEN 1275, tegen meerprijs voorzien van een polyester;
 ; ; ; poedercoating in een RAL kleur naar keuze. Standaard kleur donkergroen (RAL 6009 + zwart 9005).
 Ophanging;; Met behulp van zware kapbeugels (2 stel t/m hoogte 1230, 3 stel t/m hoogte 1630, 4 stel t/m hoogte 2430) ;
 ; ; ; en RVS slotbouten. Tegen meerprijs worden brekmoeren aangebracht. (demonteren niet mogelijk.)
 Afwerking;; De staanders worden afgewerkt met naar keuze een kunststof afdek- of inslagdop, tegen meerprijs een ;
 ; ; ; aluminium of stalen afdek- c.q. inslagdop.
 Extra veiligheids maatregelen;; Tegen meerprijs kunnen de 30 mm doorstekende punten Ø 6 mm aangescherpt worden.
 Kindvriendelijke uitvoering;; Punten aan onderzijde rastermat.

(Wijzigingen voorbehouden.)

