



OHW		OHW	OHW	OHW	OHW	OHW
orion hekwerk	type	1000	1250	1500	2000	2500
	hoogte					
①a — ⑥a		zie specificatieblad SHW				

OEP/ODP		breedte	
orion enkele poort	orion dubbele poort	1000 - 8000	
		hoogte	
		1000 - 1250 - 1500 - 2000 - 2500	
① — ⑦		zie specificatieblad EDP - DDP	

*Overige specificaties:*

Maatvoering:	De maten van OHW komen overeen met SHW en de maatvoeringen van OEP en ODP komen overeen met EDP en DDP. Andere afmetingen op aanvraag. Maten in mm.
Spijlenpunten:	De spijlen zijn aan de bovenzijde afgeschuind onder 45°. Hierdoor ontstaat een scherpe punt vanaf 1 mtr., die overklimmen tegenaan.
Opp. behandeling:	Al het metaal is thermisch verzinkt volgens NEN 1275.
Coating:	Extra opp. behandeling; polyester coating, gemoffeld. Standaard kleur donkergroen (RAL 6009). Andere kleuren op aanvraag.
Bevest. middelen:	De boven- en onderkoker van OHW wordt voorzien van een stalen inslagstuk. Bevestiging d.m.v. RVS- klembeugels en RVS- anti-diefstalmoeren.
Hang- en sluitwerk:	OEP en ODP worden voorzien van dag- en nachtslot met aluminium deurkruk, Europrofiel-cylinder en een scharnier, verstelbaar met een draaihoek van 180°.
Vastzetten poort:	Vergrendeling d.m.v. een grondpen in een betonnen aanslagblok.
Fundering:	1000 - 6000: prefab betonvoet. 6000 - 8000: gestorte fundering.

Wijzigingen voorbehouden.

