



EDP

breedte

1000

1250

1500

hoogte

1000
1250
1500
2000
2500

1000
1250
1500
2000
2500

1000
1250
1500
2000
2500

	1000	1250	1500	
① Vrije doorgang	1020	1270	1520	
② h.o.h. kolom	1198	1448	1698	
③ Breedte vleugel	1000	1250	1500	
④ Ø kolom	90	90	90/108	
⑤ ∅ frame vleugel	50x50x2	50x50x2	50x50x2	
⑥ h.o.h. spijlen / Ø spijlen	± 150/25/28	± 150/25/28	± 150/25/28	
⑦ Fundatie	gestort in prefab betonblok	gestort in prefab betonblok	gestort in prefab betonblok	

Overige specificaties:

Maatvoering: De maten hierboven zijn standaard. Elke andere afmeting op aanvraag. Alle maten in mm.
 Puntenkam: Poorten met hoogte 1500, 2000 en 2500 standaard met puntenkam.
 Opp. behandeling: Al het metaal is thermisch verzinkt volgens NEN 1275.
 Coating: Extra opp. behandeling: polyester coating, gemoffeld. Standaard kleur donkergroen (RAL 6009).
 Andere kleuren op aanvraag.
 Hang- en sluitwerk: Dag- en nachtslot met aluminium deurkruk. Euro-profiel cylinder.
 Scharnieren verstelbaar met een draaihoek van 180°.
 Gaasaansluiting: Gaas is vervlochten met gezet Ø 8, gelast aan de kolom.
 Vastzetten poort: D.m.v. een ingebouwde grondpen met een betonnen aanslagblok.

Wijzigingen voorbehouden.

